

GEALAN-KUBUS®

Designközpontú, teljes üvegezésű rendszer — passzívház-kompatibilis

Designorientált, 82,5 mm-es rendszer nagy üvegfelületekkel és egységesen 100 mm-es nézeti szélességgel. Belül síkba záródó megjelenés, kívül derékszögű falc, mindössze 3°-os toklejtés. A tokban alkalmazott IKD® habtechnológiával passzívház-kompatibilis az ift WA-15/2 irányelv szerint.

Műszaki adatok

Beépítési mélység	82,5 mm
Nézeti szélesség	Egységesen 100 mm (tok-szárny és stulp)
Max. üvegvastagság	akár 48 mm
Uf-érték	akár 0,88 W/m²K
Passzívház	Igen — ift WA-15/2 szerint (IKD® habtechnológiával)
Max. szárnymagasság	2,50 m (STV® ragasztástechnológiával)
Falc magassága	Keret: 26 mm · Szárny: 18 mm
Kivitelek	Fehér, GEALAN-acrylcolor®, dekorfóliák
Hangszigetelés	34–45 dB
Vizsgált teljesítmény	Esőállóság (DIN EN 12208): 9A osztályig · Légáteresztés (DIN EN 12207): 4. osztályig · Szélterhelés (DIN EN 12210): C5/B5 osztályig · Ütésállóság: 2. osztályig
Típusok	Ablak, bejárati ajtó, tolóajtós megoldások

Miért ajánljuk?

A legmagasabb design-igényekhez: rejtett tokos kialakítások, kocka formavilág, maximális üvegfelület — kompromisszum nélküli energiahatékonysággal.

Ajánlatkérés: csiziablak.hu/ajanlatkeres · Árunk anyagárak, beépítés nélkül. Ingyenes helyszíni felmérés az ország egész területén.