

GEALAN-LINEAR®

Modern, sokoldalú rendszer — ablak, bejárati ajtó és tolóajtó

Univerzálisan használható rendszer új építéshez és felújításhoz. Egyenes vonalvezetésű, letisztult formavilág, keskeny látszó szélesség és bőséges természetes fény. A profilmagban szabványosan újrahasznosított anyagot (regranulátumot) alkalmaznak, jelentősen csökkentve a CO₂-kibocsátást.

Műszaki adatok

Beépítési mélység	74 mm
Kamraszám	6 légkamra
Max. üvegvastagság	48 mm-ig (gumitömítéssel), 50 mm-ig (STV® technológiával)
Uf-érték	akár 1,0 W/m ² K
Kivitelek	Fehér, GEALAN-acrylcolor®, dekorfóliák, alumínium burkolat, BALANCE
Hangszigetelés	34-47 dB
Vizsgált teljesítmény	Esőállóság (DIN EN 12208): 9A osztályig · Légáteresztés (DIN EN 12207): 4. osztályig · Szélterhelés (DIN EN 12210): C5/B5 osztályig · Ütésállóság: 3. osztályig
Változatok	GEALAN-LUMAXX® (akár 100 mm látszó szélesség mono-szárnyas kivitelnél) · síkban záródó szárny opció
Típusok	Ablak, bejárati ajtó, tolómegoldások

Miért ajánljuk?

Tökéletes egyensúly funkcionalitás, gazdaságosság és dizájn között — minimalista homlokzatokhoz, maximális fényáteresztéssel.

Ajánlatkérés: csiziablak.hu/ajanlatkeres · Áraink anyagárak, beépítés nélkül. Ingyenes helyszíni felmérés az ország egész területén.