

GEALAN S 8000

Gazdaságos, ütközőtömítéssel profilrendszer — ablakokhoz és bejárati ajtókhöz

Gazdaságos és anyagfelhasználás szempontjából optimalizált rendszer, amely széles körű alkalmazhatóságával, magas stabilitásával és kiváló hőszigetelési értékeivel tűnik ki. A széles főkamra nagyméretű acélmerevítések alkalmazását teszi lehetővé, így nagy méretű nyílászáróknál is stabil szerkezetet biztosít.

Műszaki adatok

Beépítési mélység	74 mm
Tömítés	Ütközőtömítéssel (középtömítés nélküli)
Kamraszám	5 légkamra (statikai) vagy 6 légkamra (hőszigetelési változat)
Max. üvegvastagság	akár 48 mm (tömítéssel), akár 50 mm (STV® technológiával)
Uf-érték	akár 1,2 W/m²K
Kivitelek	Fehér, dekorfóliák, BALANCE
Fedési magasság	Tok: 18/20 mm · Szárny: 18/20 mm
Hangszigetelés	34–47 dB
Vizsgált teljesítmény	Esőállóság (DIN EN 12208): 9A osztályig · Légáteresztés (DIN EN 12207): 4. osztályig · Szélterhelés (DIN EN 12210): C5/B5 osztályig · Ütésállóság: 4. osztályig
Típusok	Ablak- és bejárati ajtó megoldások

Miért ajánljuk?

Kiváló ár-érték arányú belépő a német Gealan minőségbe: költséghatékony, funkcionális és tartós megoldás új építéshez és felújításhoz egyaránt.

Ajánlatkérés: csiziablak.hu/ajanlatkeres · Árunk anyagárak, beépítés nélkül. Ingyenes helyszíni felmérés az ország egész területén.