

GEALAN S 9000

Innovatív kombinált csúcsrendszer — ablak, bejárati ajtó és emelő-toló

Az S 9000 minden elvárásnak megfelel, amelyet a modern ablakrendszerekkel szemben támasztanak. A 6 kamrás kialakítás és az intelligens, akár három tömítési síkú rendszer kiváló hő-, hangszigetelési és időjárásállósági teljesítményt nyújt; a statikát kifejezetten az STV® ragasztáshoz optimalizálták.

Műszaki adatok

Beépítési mélység	82,5 mm
Kamraszám	6 légkamra
Tömítés	2 vagy 3 tömítési sík (MD)
Max. üvegvastagság	akár 56 mm (tömítéssel), akár 58 mm (STV® ragasztással)
Uf-érték	akár 0,89 W/m²K
Kivitelek	Fehér, GEALAN-acrylcolor®, dekorfóliák, alumínium borítás, BALANCE
Átfedés magassága	Tok: 26 mm · Szárny: 18 + 26 mm
Hangszigetelés	34–45 dB
Vizsgált teljesítmény	Esőállóság (DIN EN 12208): 9A osztályig · Légáteresztés (DIN EN 12207): 4. osztályig · Szélterhelés (DIN EN 12210): C5/B5 osztályig · Ütésállóság (DIN EN 13049): 2. osztályig
Változatok	GEALAN-FUTURA® (passzívház, Uf 0,89, ift WA-15/2) · GEALAN-LUMAXX® (akár 25%-kal nagyobb üvegfelület)
Típusok	Ablak, bejárati ajtó, emelő-toló ajtó

Miért ajánljuk?

Csúcskategóriás választás hosszú távra: passzívház-kompatibilis, nagyméretű és klasszikus stílusú elemekhez is, akár 2,40 m magas szárnyakkal (STV®).

Ajánlatkérés: csiziablak.hu/ajanlatkeres · Áraink anyagárak, beépítés nélkül. Ingyenes helyszíni felmérés az ország egész területén.